

# ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПО «СТОП ВОР»

## 1) Технические требования к видеокамерам

- a. Цифровая IP камера
- b. Разрешение — не ниже FullHD (1920 × 1080)
- c. Частота кадров — не менее 15 к/с
- d. Рекомендованный угол обзора по горизонтали — не более 100 градусов, по вертикали не более 60 градусов
- e. Размер матрицы - не более 1/2.8"
- f. Фиксированный объектив

## 2) Требования к видеорегистратору:

- a. Возможность получения видеопотока по протоколу RTSP, сжатие H.265/H.264
- b. Разрешение — не ниже FullHD (1920 × 1080)
- c. Частота кадров — не менее 15 к/с

## 3) Подключение ПАК «СТОП ВОР» может осуществляться как к видеокамерам напрямую, так и к видеорегистратору.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ВИДЕОКАМЕР:

- 1) Высота установки камеры – 2,5-3,5 метра
  - a. При размещении камеры выше установленной высоты требуется кронштейн для установки камеры на установленной высоте.
- 2) Камеры должны быть расположены между стеллажами, охватывая зону между ними и зону взаимодействия со стеллажами.
- 3) Рекомендовано размещение камеры на расстоянии 5-6 метров от зоны просмотра.
- 4) Область видимости каждой видеокамеры должна пересекаться с областью видимости другой видеокамеры.
- 5) Рекомендованная освещенность в местах нахождения посетителей – не менее 500 Лк.
- 6) Рекомендовано размещение одной видеокамеры на входе/выходе из помещения, с прямым четким обзором габаритов и внешнего вида входящих посетителей.
- 7) Камеры для контроля кассовых узлов рекомендованы в разрешении не ниже FullHD (1920 × 1080).
- 8) Схема расположения видеокамер должна минимизировать наличие слепых зон.